



Product Data Sheet

ACL770

Clavier autonome 300/600 codes, 2 relais, boîtier plastique



Caractéristiques

- Applications intérieures et extérieures
- Étanche à la poussière et à l'eau
- Jusqu'à 600 utilisateurs (carte ou code) ou 300 utilisateurs (cartes et codes)
- Supporte jusqu'à 3 périphériques esclaves (lecteur de proximité ou clavier)
- Longueur de code jusqu'à 8 chiffres (100 millions de combinaisons)

ACL770

Clavier autonome 300/600 codes, 2 relais, boîtier plastique

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------------------|---|
| Tension d'alimentation | 12/24 VAC/CC |
| Consommation électrique maximale | 65 mA |
| Dimensions (H x L x P) | 111x 75 x 35 mm |
| Température de fonctionnement | -15 à +70 °C |
| Humidité | 0 à 95% (sans condensation) |
| Sorties | |
| Relais | 1 relais et 2 transistors |
| Voyants | Maintenu ou impulsionnel (01 à 99 secondes) |
| Buzzer | Bicolore (rouge & vert), jaune & rouge |
| | Interne |

Comment commander

| Référence | Description |
|-----------|---|
| ACL770 | Clavier autonome 300/600 codes, 2 relais, boîtier plastique |

