



Fiche Produit

KTA-F4-H2C

Cyberdome Select 6", support encastré, fumé, couleur, PAL, zoom 18:1

Le Select CyberDome à support encastré est un dôme discret, à mouvement inclinaison/panorama/zoom à vitesse variable jusqu' 400 ° par seconde. Le CyberDome utilise une caméra intégrée avec un objectif à zoom optique jusqu'à 18x. Les caractéristiques comprennent le réglage automatique de la luminosité, la mise au point manuelle ou automatique, la compensation des contres jours, 32 positions de présélections programmables, présélection et titres des zones et un tour de ronde.



Caractéristiques

- Dôme à support mural 6"
- Vitesses variables jusqu'à 400°/s
- Choix de 4 modules de caméra
- Objectif à zoom optique jusqu'à 18X
- Réglage automatique de la luminosité
- Mise au point automatique/manuelle
- 32 présélections programmées
- Présélection + titres des zones
- Fonction de retour automatique
- Un tour de ronde
- Tour continu de 360°
- Rotation rapide pour le suivi de cible
- Fixations dôme rapide
- Démontage rapide de l'ensemble mobile
- Contrôle par paire torsadée

KTA-F4-H2C

Cyberdome Select 6", support encastré, fumé, couleur, PAL, zoom 18:1

Caractéristiques techniques

Format de signal

- PAL

Balayage du système Fréquence de balayage

- 2:1 entrelacé

Horizontal

- 15,625 kHz PAL

Vertical

- 50 Hz PAL

Détection image

- 1/4" transfert état solide interligne, capteur d'image CCD

Total de pixels

- 752 (H) x 582 (V) PAL

Objectif

- F1,4, f=4,1~73,8 mm, 18X zoom, mise au point automatique

Zoom optique

- 18X

Zoom numérique

- Programmable 1X ou 4X

Angle de vue

- H : 48° (large), 2,7° (tele)

Longueur de la focale

- Inf. 0,01 m (large), 1,0 m (tele)

Synchronisation système

- interne/ligne

Résolution horizontale

- 460 lignes TV PAL

Rapport signal sur bruit

- Supérieur à 50 dB

Sensibilité

- 2 lux couleur

Sortie vidéo

- Composite, 1,0 V crête à crête

Obturbateur électronique

- 1/3 1/1000 s PAL

Comment commander

KTA-F4-H2C

Cyberdome Select 6", support encastré, fumé, couleur,
PAL, zoom 18:1

