



Fiche Produit

KTA-RE3-D2C

Cyberdôme 7", IP65 monture pendante Jour/nuit, clair acrylique, couleur/monoch.

Le CyberDome à monture pendante de 7 pouces robuste en acrylique. Ce dôme est conçu pour satisfaire les environnements d'installation IP65. Une parenthèse de mur KTA-28 facultative est disponible pour une fixation au mur. Le CyberDome accueille une caméra couleur intégrée avec un zoom 18x optique. Les dispositifs incluent l'iris automatique avec le foyer de priorité, automatique ou manuel, compensation de contre-jour, 32 positions programmables en pré-réglage,



Caractéristiques

- 7" monture pendante robuste, CyberDome acrylique
- Logement IP65 avec chauffage et ventilateur
- Caméra Couleur 460 lignes
- 0.7 lux couleur ; 0.01lux monochrome
- zoom optique 18x
- Iris automatique avec ajustement manuel
- Auto/manuel focus
- 64 pré-réglages programmables
- 16 titres pour le pré-réglage et la zone
- Fonction de retour d'automatique
- 360° continue
- Rotation rapide pour suivi des actions
- La variable accélère à 400°/sec
- Connecteur de dégagement rapide

KTA-RE3-D2C

Cyberdôme 7", IP65 monture pendante Jour/nuit, clair acrylique, couleur/monoch.

Caractéristiques techniques

Format de signal

- CCIR/PAL
- Système de balayage 2:1 intrelacé

Fréquence de balayage

- Horizontal 15,625 kHz
- Vertical 50 Hz

Image sensor

- 1/4 in. solid-state interline transfer CCD image sensor
- Image (H x V) 752 x 582

Objectif

- F1.4, f=4,1~73.8 mm, 18X zoom, auto focus
- zoom optique 18X
- zoom Digital 12X
- Angle de vue H: 48° (wide), 2.7° (tele)
- Longueur de la Focale Inf. ~0.01 m (wide) ~1.0 m (tele)

Synchronisation

- Internal / line lock

Résolution Horizontale

- 460 TVL

S/N ratio

- >50 dB

Sensibilité

- 0.7 lux colour; 0.01 lux monochrome

Sortie Vidéo

- Composite: 1 V pk-pk at 75 ohm load

Obturbateur électronique

- 1/3 ~ 1/10000 sec.

Masquage dynamique

- Masquage dynamique d'intimité : 24 masques

Opérationnel

- angle visuel 360°
- angle inclinaison 90°
- Vitesse en mode manuel 0.5° à 120° / sec, variable
- Vitesse en mode pré-réglé de 400°/sec, 200°/sec average

Élémt. élect.

- Tension d'entrée 24 VAC
- Puissance 51 W; 111 W with optional extreme T° pack
- Contrôle RS-422 Digiplex 4800 baud

Ambiant

- Estimation d'IP IP66

- Température de fonctionnement -25 à +50°C ; -40 to +50°C with optional Extreme T° pack

Comment commander

KTA-RE3-D2C

Cyberdôme 7", IP65 monture pendante Jour/nuit, clair acrylique, couleur/monoch.

