



Fiche Produit

KTA-RE3-H2C

Cyber Dome 7", IP65, monture pendante, claire

Présentation

Le CyberDome à monture pendante de 7 pouces robuste en fonte d'aluminium avec les mêmes caractéristiques de résistance qu'un dôme acrylique. Ce dôme est conçu pour satisfaire les environnements d'installation IP65 et les températures extrêmes. Une parenthèse de mur KTA-28 facultative est disponible pour une fixation au mur. Le CyberDome accueille une caméra couleur intégrée avec un zoom 18x optique. Les dispositifs incluent l'iris automatique avec le foyer de priorité, automatique ou manuel, compensation de contre-jour, 32 positions programmables en pré-réglage,



Caractéristiques

- 7" monture pendante robuste, CyberDome acrylique
- Logement IP65 avec chauffage et ventilateur
- Caméra Couleur 460 lignes
- sensibilité de 2 lux
- zoom optique 18x
- Iris automatique avec ajustement manuel
- Auto/manual focus
- 32 pré-réglages programmables
- 16 titres pour le pré-réglage et la zone
- Fonction de retour d'automatique
- 360° continue
- La variable accélère à 400°/sec
- Connecteur de dégagement rapide

KTA-RE3-H2C

Cyber Dome 7", IP65, monture pendante, claire

Caractéristiques techniques

Format de signal

- CCIR/PAL
- Système de balayage 2:1 interlacé

Fréquence de balayage

- Horizontal 15,625 kHz
- Vertical 50 Hz

Image sensor

- 1/4 in. solid-state interline transfer CCD image
- Picture elements (H x V) 752 x 582

Objectif

- F1.4, f=4,1~73.8 mm, 18X zoom, auto focus
- zoom optique 18X
- zoom Digital 12X
- Angle de vue H: 48° (wide), 2.7° (tele)
- Longueur de la focale Inf. ~0.01 m

Synchronisation

- Internal / line lock

Horizontal résolution

- 460 TVL

S/N ratio

- >50 dB

Sensibilité

- 2 lux couleur

Sortie Vidéo

- Composite: 1 V pk-pk à 75 ohm

Obturbateur électronique

- 1/3 ~ 1/10000 sec.

Opérationnel

- angle visuel 360°
- angle inclinaison 90°
- Vitesse en mode manuel 0.5° à 120° / sec
- Vitesse en mode préréglé Sup à 400°/sec, 200°/sec moyenne

Élém. élect.

- Tension d'entrée 24 VAC
- Puissance 51 W; 111 W
- Contrôle RS-422 Digiplex 4800 baud

Ambiant

- Estimation d'IP IP66
- Température de fonctionnement -25 à +50°C; -40 à +50°C.

Comment commander

KTA-RE3-H2C

Cyber Dome 7", IP65, monture pendante, claire

