



## Fiche Produit

# KTA-RE3-N2C

Cyber Dome 7" Jour/Nuit à fixation murale, 26x Jour/nuit, PAL

### Présentation

Le CyberDome à monture pendante de 7 pouces robuste en fonte d'aluminium avec les même caractéristique de résistance qu'un dôme acrylique. Ce dôme est conçu pour satisfaire les environnements d'installation IP65 et les températures extrêmes. Une parenthèse de mur KTA-28 facultative est disponible pour une fixation au mur. Le CyberDome accueille une caméra couleur intégrée avec un zoom 18x optique. Les dispositifs incluent l'iris automatique avec le foyer de priorité, automatique ou manuel, compensation de contre-jour, 32 positions programmables en pré-réglage,



### Caractéristiques

- 7" monture murale robuste, CyberDome acrylique
- Logement IP65 avec chauffage et ventilateur
- Caméra Couleur 460 lignes
- sensibilité de 1 lux-0.15 lux en monochrome
- zoom optique 26x
- Iris automatique avec ajustement manuel
- Auto/manuel focus
- 128 pré-réglages programmables
- Fonction de retour d'automatique
- 360° continue
- La variable accélère à 400°/sec
- Connecteur de dégagement rapide

# KTA-RE3-N2C

Cyber Dome 7" Jour/Nuit à fixation murale, 26x Jour/nuir, PAL

## Caractéristiques techniques

---

### Format de signal

- CCIR/PAL
- Système de balayage 2:1 interlacé

### Fréquence de balayage

- Horizontal 15,625 kHz
- Vertical 50 Hz

### Image sensor

- 1/4 in. solid-state interline transfer CCD image
- Picture elements (H x V) 752 x 582

### Objectif

- F1.6, f=3,5~91 mm, 26X zoom, autofocus
- zoom optique 26X
- zoom Digital 12X
- Angle de vue H: 54.2° (wide), 2.2° (tele)
- Longueur de la Focale Inf. ~0.32 m - 1.0m

### Synchronisation

- Internal / line lock

### Horizontal résolution

- 460 lignes

### S/N ratio

- >50 dB

### Sensibilité

- 1 lux couleur

### Sortie Vidéo

- Composite: 1 V pk-pk à 75 ohm

### Obturbateur électronique

- 1/1 ~ 1/10000 sec.

### Opérationnel

- angle visuel 360°
- angle inclinaison 90°
- Vitesse en mode manuel 0.5° à 120° / sec
- Vitesse en mode préréglé Sup à 400°/sec, 200°/sec moyenne

### Élém. élect.

- Tension d'entrée 24 VAC
- Puissance 51 W; 111 W
- Contrôle RS-422 Digiplex 4800 baud

### Ambiant

- Estimation d'IP IP65
- Température de fonctionnement -25 à +50°C; -40 à +50°C.

---

## Comment commander

KTA-RE3-N2C

Cyber Dome 7" Jour/Nuit à fixation murale, 26x Jour/nuir,  
PAL

